

LAVADORA EXTRATORA

TWE 10 · 15 · 18



CARACTERÍSTICAS PADRÃO & VANTAGENS

- Lavadora de alta rotação suspensa
- Design compacto e moderno que economiza espaço
- Grandes portas de carga e descarga com ângulo de abertura de até 180 ° para fácil acesso
- Escolha de detergente líquido e em pó no dispensador frontal de 5 compartimentos
- Padrão equipado para dosagem automática de detergentes
- Tambor e cesto, bem como painel frontal e superior em aço inoxidável AISI 304 robusto e durável de alta qualidade
- Eixo revestido a cerâmica para maior vida útil devido a menos atrito nas superfícies de vedação
- Controle altamente flexível e livremente programável com display colorido avançado de 7 "para fácil operação e gerenciamento perfeito do seu negócio de lavanderia
- Conexão USB para transferência rápida de dados e edição de programas no formato .csv simples
- Guia de solução de problemas ilustrado com fotografias no ecrã
- Indicação clara da luz de status para gerenciamento visual fácil e rápido
- Válvula de drenagem grande de 3 "para evacuação rápida e ciclos mais curtos
- Proteção de vidro duplo Plexi contra o calor
- Acelerômetro para balanceamento perfeito
- Mangueiras de entrada de água
- Mangueira de entrada de vapor

OPÇÕES

- Aquecimento duplo (elétrico e vapor) selecionável através do controle
- Painéis laterais em aço inoxidável
- Painel traseiro em aço inoxidável
- Terceira válvula de entrada para água morna
- Válvulas de entrada de alto fluxo para enchimento mais rápido
- Válvulas de entrada pneumáticas para enchimento mais rápido
- Válvula de vapor pneumática
- Sinal de retenção química
- Rodapé integrado para aumentar a altura de carga e garantir operação ergonômica e encaixar carrinhos de linho

TOLON

LAVADORAS EXTRATORAS

TWE 10 · 15 · 18

MODELO	UNIDADE	TWE 10	TWE 15	TWE 18
Capacidade	kg	10	15	18
Desempenho	kg/h	15	23	27
Tempo do ciclo	min.	40-45	40-45	40-45
TAMBOR				
Diâmetro do tambor	mm	630	630	630
Profundidade do tambor	mm	325	495	595
Volume do tambor	l	101	154	185
Velocidade de lavagem	rpm	34	34	34
Velocidade de centrifugação	rpm	1012	1012	1012
Força G		360	360	360
PORTA				
Abertura da porta Ø	mm	455	455	455
AQUECIMENTO				
Elétrico	kW	9	12	18
Vapor	bar	4	4	4
ELETRECIDADE				
Consumo elétrico *	kW/h	0,9	1,35	1,8
Motor	kW	1.5	2.2	3
VAPOR				
Conexão da válvula de vapor Ø	DN-BSP	15-½"	15-½"	15-½"
Pressão do vapor	kPa	200-600	200-600	200-600
Consumo do vapor	kg/ciclo	5	7,5	9
AR				
Conexão Ar Ø	mm	opcional / 8	opcional / 8	opcional / 8
ÁGUA				
Conexão da entrada de água Ø	DN-BSP	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"
Entrada de água (detergentes) Ø	DN-BSP	-	-	-
Pressão da água	kPa	200-400	200-400	200-400
Fluxo de água	l/min	120	120	120
Consumo de água*	FRIO l/cycle	74	111	133
	QUENTE l/cycle	20	31	37
Conexão da drenagem Ø (Exgterior)	mm	76	76	76
Fluxo da drenagem	l/min.	230	230	230
CONTROLE PROGRAMÁVEL				
16 programas padrão (máximo. 99)		Std	Std	Std
LCD 7" cores de alta resolução		Std	Std	Std
DIMENSÕES (LxPxA)				
Padrão	mm	880 x 963 x 1485	880 x 1122 x 1485	880 x 1214 x 1485
Padrão com rodapé 160 mm	mm	880 x 963 x 1663	880 x 1122 x 1663	880 x 1214 x 1663
Embalagem	mm	910 x 1000 x 1550	910 x 1160 x 1550	910 x 1260 x 1550
Embalagem com rodapé 160 mm	mm	910 x 1000 x 1700	910 x 1160 x 1700	910 x 1260 x 1700
PESO				
Net	kg	470	486	520
Net com rodapé	kg	505	521	555
Bruto	kg	490	506	540
Bruto com rodapé	kg	525	541	575
NÍVEL DE SOM				
	db(A)	62-72	62-72	62-72

* Números de consumo baseados no programa 'Eco 60°C' (lavagem principal, 2 enxaguamentos)

A TOLON reserva-se o direito de fazer alterações nas máquinas e nas especificações desta folha de dados a qualquer momento, sem aviso prévio. Detalhes e fotografias são apenas para fins informativos e nunca são vinculativos.

www.tolon.com

TOLON