


# LAVADORAS EXTRATORAS

TWE 24 · 28 · 40



## CARACTERÍSTICAS PADRÃO & VANTAGENS

- Lavadora de alta rotação suspensa
- Design compacto e moderno que economiza espaço
- Portas grandes de carga e descarga com ângulo de abertura de até 180 ° para fácil acesso
- Escolha de detergente líquido e em pó no dispensador frontal de 5 compartimentos (TWE 24-28) ou 6 (TWE 40)
- Padrão equipado para dosagem automática de sabão
- Tambor e cesto, bem como painel frontal e superior em aço inoxidável AISI 304 robusto e durável de alta qualidade
- Eixo revestido a cerâmica para maior vida útil devido a menos atrito nas superfícies de vedação
- Controle altamente flexível e programável livremente com display colorido avançado de 7" para fácil operação e perfeita gestão do seu negócio de lavanderia
- Conexão USB na frente para transferência rápida de dados e edição de programas no formato .csv simples
- Guia de solução de problemas ilustrado fotográfico no ecrã
- Indicação clara da luz de status para gerenciamento visual fácil e rápido
- Válvula de drenagem grande de 3" para evacuação rápida e ciclos mais curtos
- Proteção de vidro duplo Plexi contra o calor
- Acelerômetro para controlo de balanceamento perfeito
- Válvulas de entrada de alto fluxo para enchimento mais rápido
- Mangueiras de entrada de água
- Mangueira de entrada de vapor

## OPÇÕES

- Aquecimento duplo (elétrico e vapor) selecionável através do controle
- Painéis laterais em aço inoxidável
- Painel traseiro em aço inoxidável
- Terceira válvula de entrada para água morna
- Válvulas de entrada pneumáticas para enchimento mais rápido
- Válvula de vapor pneumática
- Segunda válvula de drenagem para recuperação de água
- Células de pesagem para medir a quantidade de roupa e reduzir o consumo de água, energia e detergente em conformidade
- Sinal de retenção química

TOLON

# LAVADORAS EXTRATORAS

TWE 24 · 28 · 40

MODELO	UNIDADE	TWE 24	TWE 28	TWE 40
Capacidade	kg	24	28	40
Desempenho	kg/h	36	42	60
Tempo do ciclo	min.	40-45	40-45	40-45
<b>TAMBOR</b>				
Diâmetro do tambor	mm	700	700	900
Profundidade do tambor	mm	630	720	575
Volume do tambor	l	242	277	385
Velocidade de lavagem	rpm	37	37	37
Velocidade de centrifugação	rpm	961	961	847
Força G		360	360	360
<b>PORTA</b>				
Abertura da porta Ø	mm	455	455	560
<b>AQUECIMENTO</b>				
Elétrico	kW	21	24	30
Vapor	bar	4	4	4
<b>ELÉTRICO</b>				
Consumo elétrico*	kWh	2,2	2,4	2,4
Motor	kW	4	4	5,5
<b>VAPOR</b>				
Coneão da válvula de vapor Ø	DN-BSP	15-½"	15-½"	20-¾"
Pressão do vapor	kPa	200-600	200-600	200-600
Consumo do vapor	kg/ciclo	12	14	20
<b>AR</b>				
Conexão Ar Ø	mm	opcional / 8	opcional / 8	opcional / 8
<b>ÁGUA</b>				
Conexão da entrada de água Ø	DN-BSP	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"
Entrada de água (detergentes) Ø	DN-BSP	-	-	-
Pressão da água	kPa	200-400	200-400	200-400
Fluxo de água	l/min	120	120	120
Consumo de água*	FRIO l/cycle	177	206	288
	QUENTE l/cycle	49	58	80
Conexão da drenagem Ø (Exgterior)	mm	76	76	76
Fluxo da drenagem	l/min.	230	230	230
<b>CONTROLE PROGRAMÁVEL</b>				
16 programas padrão (máximo. 99)		Std	Std	Std
LCD 7" cores de alta resolução		Std	Std	Std
<b>DIMENSÕES (LxPxA)</b>				
Padrão	mm	982 x 1355 x 1547	982 x 1445 x 1547	1195 x 1470 x 1704
Padrão com opção de pesagem	mm	-	-	1195 x 1509 x 1730
Padrão com embalagem	mm	1050 x 1450 x 1660	1050 x 1550 x 1660	1235 x 1550 x 1755
Embalagem com opção de pesagem	mm	-	-	1235 x 1590 x 1780
<b>PESO</b>				
Net	kg	710	800	1050
Bruto	kg	735	825	1075
<b>NÍVEL DE SOM</b>				
	db(A)	62-72	63-77	63-77

\* Números de consumo baseados no programa 'Eco 60°C' (lavagem principal, 2 enxaguamentos)

A TOLON reserva-se o direito de fazer alterações nas máquinas e nas especificações desta folha de dados a qualquer momento, sem aviso prévio. Detalhes e fotografias são apenas para fins informativos e nunca são vinculativos.

[www.tolon.com](http://www.tolon.com)

TOLON